

Secvest 2WAY Funk–Alarmzentrale (DE, NL, FR)

Die Secvest 2WAY ist die High End Funkalarmzentrale aus dem Hause ABUS Security–Center.

Mit 48 Funk– und 2 Drahtalarmzonen (DEOL), bidirektionalen Funkbedienelementen und innovativer Backlight–Funktion zur Statusanzeige setzt die Secvest 2WAY neue Maßstäbe in der Funkalarmtechnik. Sie sorgt für lückenlosen Rundumschutz von Eigentumswohnungen bis zu größeren Bürokomplexen – und das auf kleinstem Raum.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, externe Haushaltsgeräte über einen der beiden Relaisausgänge auf der Platine zu steuern. Mit dem Einsatz von Funk–Universalmodulen können Sie bis zu 32 Funk–Ausgänge schalten. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk–Frequenz, die ausschließlich für den Security–Bereich reserviert ist. Modernste FM–Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie Duplex–Antennen–Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter innerhalb von Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien.

Die Secvest 2WAY ist in einem eleganten Weiß gehalten und punktet nicht nur mit Ihrem Design, sondern auch mit maximaler Benutzerfreundlichkeit. Neben der innovativen Funkfernbedienung,

die über ihre integrierten LEDs den aktuellen Status kommuniziert, zählen hierzu: Die LCD–Anzeige der Zentrale mit Scroll–Möglichkeit, die Statusangabe durch Sprachmitteilungen sowie die Option, die Anlage über Chipschlüssel oder den Secvest Funkzylinder bequem scharf/unscharf zu schalten. Zusätzlich ist die Bedienung über PIN–Code möglich. Bis zu 50 Benutzer mit unterschiedlichen Codes und Berechtigungen können eingerichtet werden. Bei Alarm kann neben der Aktivierung der Funk–Außensirene auch der Kontakt zu einer Notrufleitstelle hergestellt werden. Über das integrierte Wählgerät (AWAG und AWUG) lassen sich sowohl im Vorfeld aufgenommene Sprachnachrichten, als auch digitale Protokolle übertragen.



Produktbesonderheiten:

- Modernste FM–Funktechnologie von ABUS Security–Center
- Lückenloser Rundumschutz für Wohnungen, Praxen oder Bürokomplexe
- Edles und zeitloses Design mit innovativem Statuslicht
- Schnell und einfach installiert
- Bequeme Bedienung mit bidirektionalen Funk–Komponenten
- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit Funk–Fenstersicherung

Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale (DE, NL, FR)

| Technische Daten | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige | Graphisches Display, Status-Licht |
| Anzahl Funkzonen | 48 |
| Anzahl Drahtzonen | 2 |
| Anzahl Benutzer | Max. 50 |
| Anzahl Bedienteile | 4 |
| Anzahl Fernbedienungen | 20 |
| Schaltausgänge | 2 Relaisausgänge, 32 Funkschaltausgänge (optional) |
| Teilbereiche/Überwachungsbereiche | 4 |
| Erweiterbar (hybrid) | Ja |
| Ereignisspeicher | 250 Meldungen |
| Integrierte Sirene | Ja (97dB @ 1m) |
| Kommunikation | Integriertes Sprachwählgerät |
| Protokolle | NSL: Fast Format, Contact ID, SIA; Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall |
| Fernwartung | Ja |
| Software Programmierung | Softwareprogrammierung |
| Menüführung | Sprachgeführt |
| Sprachen | Deutsch, Niederländisch, Französisch |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Zonenabschluss | Double end of line (verdrahtete Zonen) |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | Max 10 mW |
| Reichweite: Senden | Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien |
| Modulation | FM |
| Bandbreite | Schmalband |
| Verschlüsselung | Ja |
| Zertifizierungen | INCERT, VSÖ, F&P, NCP |
| Anschlüsse | 230V Schraubterminal, a/b + a1/b1 Schraubterminal, Lautspecher, Mikrofon, USB |
| Spannungsversorgung | 230V AC, 50/60 Hz /- 5% |
| Batterietyp | 6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA |
| Stromaufnahme | 200 mA +10% / -15% |
| Notstromversorgung | Ja |
| Max. Ladezeit Akkus | Ca. 72h |
| Max. Notstrom-Laufzeit | Mehr als 12h |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sicherung | T 400 mA 250V Schmelzsicherung |
| Gehäusematerial | ABS |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Montageort | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C max 75% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend |
| Abmessungen (BxHxT) | 205x285x43 mm |
| Gewicht | 1060 g (ohne Standby-Batterie) |
| Umweltklasse | II |

Überreicht durch:
Heinz Lissel EDV-Service
 Spenhofweg 26
 44339 Dortmund
 +49 (231) 1334149
 a.lissel@arcor.de